

Tehničke informacije

BRAVO INSPIRE ELITE

Visokokvalitetan dekorativni premaz za unutarnje zidove



opis proizvoda:	Visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i pigmenata kojima se postižu dekorativni efekti. Odlične je prionjivosti te otpornosti na velika opterećenja u eksploataciji, dobre paropropusnosti te vodoodbojan.
područje namjene:	Primjereno za dekorativnu zaštitu glatkih unutarnjih zidnih površina s namjenom podizanja nivoa estetike u stambenim te poslovnim prostorima. Kontroliranim nanosom, ali u relativno jednostavnoj tehnići postiže se unikatan završni izgled na kojem se izmjenjuju polja različite sjajnosti. Konačni izgled presijava se poput baršuna.
asortiman proizvoda:	Proizvodi se u srebrnoj i zlatnoj nijansi, a primjenom <i>Top Mix</i> sustava za strojno nijansiranje Chromos-Svjetlost može se dobiti široki spektar nijansi iz nove BRAVO INSPIRE ELITE ton karte.
svojstva proizvoda:	Dobra pokrivnost Neškodljiv Otporan na pranje
razrjeđenje:	Spremno za uporabu.
izdašnost:	4-6 m ² /l ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge te nijansi (odnosi se na dva sloja).
gustoća:	1,05-1,10 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)
sadržaj suhe tvari:	48±2 % (HRN EN ISO 3251)
sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):	A(I), 200 g/l; maks. 50 g/l (HRN EN ISO 11890-1).
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.
priprema podloge:	Podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Nove podloge od unutarnje mineralne žbuke trebaju biti minimalno 28 dana stare. Podloge zaražene pljesni tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> ili <i>Algenon Plus</i> , a zatim očistiti pomoću krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletanje <i>Premium glet</i> . Prije i nakon nanosa gleta obavezno je impregnirati podlogu proizvodom <i>Simpra universal primer</i> u omjeru 1:3. Zatim, na površinu nanijeti <i>Kemopol Premium</i> nijansiran u približnoj nijansi završnog materijala, a sve prema uputama proizvođača.
priprema i aplikacija materijala:	Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži. BRAVO INSPIRE ELITE nanosi se u dva sloja. Prvi sloj nanosi se u tankom sloju nehrđajućim čeličnim gleterom zaobljenih ivica, postupno u raznim smjerovima. Drugi sloj nanosi se kada je prvi sloj suh, plastičnim ili nehrđajućim čeličnim gleterom.

Tehničke informacije

BRAVO INSPIRE ELITE

Visokokvalitetan dekorativni premaz za unutarnje zidove



zaobljenih ivica na površinu od približno 1 – 1,5 m² u nešto debljem nanosu u raznim smjerovima. Kroz par minuta (kada krene lagano povlačiti) materijal se upeglava kružnim potezima plastičnim gleterom zaobljenih ivica, kreirajući željeni efekt.

Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne šarže. **Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u Top Mix sustavu je potrebno egalizirati prije upotrebe.** Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi, savjetujemo nanošenje bez prekida od jednog do drugog krajnog ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Bilo kakvo dorađivanje boje tijekom izvođenja radova nije dozvoljeno (razrjeđivanje, dodavanje koloranata i sl.).

Odmah nakon završetka radova alat oprati vodom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Za sve nedoumice, molimo обратити se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svetlost.

sušenje premaza:

Potpuno sušenje premaza 1-2 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti.

održavanje unutarnjih površina:

Površine održavati otprašivanjem, eventualne mrlje čistiti mokrom krpom. Obnavljujuće bojanje nije moguće bez izravnavanja površine proizvodom Premium glet ili brušenjem.

mjere sigurnosti:

Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

transport i skladištenje:

Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog doseg-a sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. U zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.

rok valjanosti:

U neotvorenoj ambalaži 18 mjeseci od datuma proizvodnje.

postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

kontrola kvalitete:

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.

opće napomene:

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima podloge i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene, obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehničke informacije

BRAVO INSPIRE ELITE

Visokokvalitetan dekorativni premaz za unutarnje zidove



Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

ožujak, 2023.
Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

