

Tehničke informacije

DRVOSPOJ

Ljepilo za drvo



opis proizvoda:	DRVOSPOJ – Ljepilo za drvo je izrađeno na bazi vodene disperzije polivinilacetata..
područje namjene:	Koristi se za ljepljenje svih vrsta drva u industriji, obrtu i širokoj potrošnji. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, drva i prostorije od 14 do 30 °C.
asortiman proizvoda:	DRVOSPOJ ljepilo za drvo
razrjeđivač:	Ne razrjeđuje se
gustoća:	0,98 – 1,02 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
viskozitet:	13000 – 15000 mPa·s, (HRN EN ISO 2555:2018)
sadržaj nehlapih tvari:	43±2 % (HRN EN ISO 3251:2019)
potrošnja:	150 – 200 g/m ²
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.
aplikacija materijala:	Prije upotrebe ljepilo treba dobro promiješati! Na čistu, suhu i otprašenu podlogu (vlažnost drveta 8 – 12 %) nanosi se nazubljenom lopaticom, strojno ili ručno. Spojene površine treba držati pod pritiskom minimalno 60 min. Zalijepljeni spojevi svoju maksimalnu čvrstoću postižu nakon nekoliko dana (ovisno o temperaturi i RV). Daljnja obrada preporučuje se nakon minimalno 60 minuta (ovisno o temperaturi i RV). Po prekidu rada ambalažu treba dobro zatvoriti, a pribor oprati vodom. Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svetlost tehničkom savjetniku.
sušenje:	Suhu na dodir: 25 – 30 min/ 20 °C uz 65 % rel. vlage i dobru prozračnost. Potpuno: 24 sata
transport i skladištenje:	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.
rok valjanosti:	U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci od datuma proizvodnje.
napomena:	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline. Ljepilo za drvo nije zapaljivo! Proizvod ne smije smrznuti!
certifikati:	Za svaku proizvodnu šaržu, dostavljaju se odgovarajuća dokumentacija.
postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
kontrola kvalitete:	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim standardima. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.
opće napomene:	Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i istakvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja

Tehničke informacije

DRVOSPOJ

Ljepilo za drvo



listopad, 2021.

odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



2 / 2