

Tehničke informacije

HARDLUX RUST BEATER

temeljni i međuslojni premaz



	opis	HARDLUX Rust Beater je jednokomponentni brzosušivi temeljni i međuslojni premaz na osnovi alkidne smole, koji sadrži protukorozijske pigmente. Može se nanositi izravno na hrđu, prilikom čega ju veže, neutralizira i sprječava njezino daljnje širenje. Prikidan je za sve vrste metalnih konstrukcija koje su izložene vremenskim uvjetima.							
	asortiman	narančasto-crveni							
	izgled	mat							
	gustoća	1,3 – 1,4 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)							
	razrjeđivač	Razrjeđivač za HARDLUX Rust Beater							
	sadržaj nehlapih tvari	težinski: 68 ± 2 % volumni: 51 ± 2 % (HRN EN ISO 3251:2019)							
	sadržaj hlapivih organskih spojeva	HOS: A(i) 500 g/l; maks. 480 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008)							
	sušenje	temperatura površine (°C)	suh na dodir (sati)	potpuno suh (sati)	međupremazni interval min. (sati) maks. (dana)				
		20	1	5	2	14			
	debljine nanosa i izdašnost	debljina suhog filma (µm)	debljina mokrog filma (µm)	teoretska izdašnost (m ² /l)					
	preporučena	30	60	17,0					
	uvjeti rada	temperatura zraka: min. +5 °C relativna vlažnost zraka: maks. 85 % temperatura površine: min. 3 °C viša od točke rosišta							
	priprema površine	Za postizanje optimalne zaštite zahrdalih površina preporučuje se uklanjanje trusne hrđe, masnoće i vlage.							
		NAPOMENA: Ne preporučuje se upotreba premaza s protukorozijskim pigmentima na konstrukcijama koje će biti uronjene tijekom eksploatacije.							
	nanošenje premaza	Prije upotrebe dobro promješati! Premaz se može nanositi kistom ili valjkom u dva sloja.							
		Raspon debljina suhog filma može se mijenjati ovisno o području primjene premaza što može dovesti do odstupanja od navedenih vrijednosti izdašnosti i međupremaznog intervala.							
		Nakon upotrebe dobro zatvoriti ambalažu i temeljito oprati korištene alate u navedenom razrjeđivaču.							
		Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.							
	rok valjanosti	2 godine od navedenog datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži							
	transport i skladištenje	Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 do +25 °C.							

Tehničke informacije

HARDLUX RUST BEATER

temeljni i međuslojni premaz

postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja i predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju i ostatke proizvoda kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
kontrola kvalitete	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te hrvatskim i europskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete tvrtke Chromos-Svetlost.
certifikati	Za svaku proizvodnu šaržu dostavlja se odgovarajuća dokumentacija.
opće napomene	Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i istaknutih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev.



prosinac 2021.
Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Croatia
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 13466

