

## Tehničke informacije

### ULTRA KIT ZA DRVO

Jednokomponentni brzosušivi kit za drvo



**opis proizvoda:** ULTRA kit za drvo je jednokomponentna brzosušiva disperzijska masa za kvalitetno zapunjavanje i korekcije manjih neravnina i površinskih oštećenja raspuklina, udubina i pukotina na drvnim površinama.

**područje namjene:** Koristi se za zapunjavanje i korekcije manjih neravnina i površinskih oštećenja na drvenim površinama.

**asortiman proizvoda:** ULTRA KIT ZA DRVO u nijansama: bijela, bor, bukva, hrast, mahagonij i smreka. Kitovi različitih nijansi mogu se miješati u proizvoljnim omjerima.

**izdašnost:** 1 m<sup>2</sup>/l u jednom sloju

**gustoća:** 1,7 kg/l (ovisi o nijansi) (HRN EN ISO 2811-1:2016)

**sadržaj nehlapih tvari:** 77 % (težinski); 56 % (volumno) – ovisno o nijansi (HRN EN ISO 3251:2019)

**uvjeti rada:** Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.

**aplikacija materijala:** Podloga mora biti tvrda, suha, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnoća ili drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije prelaziti 12 %. Smolaste površine očistiti nitro razrjeđivačem i osušiti. Na tako očišćenu i suhu površinu nanosimo ga nehrđajućom lopaticom tako da zapunimo sve pukotine, ogrebotine ili druga oštećenja. U dublje pukotine i rupe nanosimo kit u više slojeva, tako da debljina pojedinog sloja nije veća od 2 do 3 mm, a svaki sljedeći sloj nanosimo na potpuno suh prethodni nanos. Suhu površinu brusimo ručno ili strojno finim brusnim papirom. Na tako obrađenu površinu mogu se nanositi sve vrste premaza. Po potrebi razrijediti vodom.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svetlost tehničkom savjetniku.

**sušenje premaza:**

- na dodir (za manipulaciju): 20 min
- potpuno: 4 sata

**transport i skladištenje:** Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.

**rok valjanosti:** U neotvorenoj ambalaži 18 mjeseci od datuma proizvodnje

**napomena:** Proizvod ne smije smrznuti!

**certifikati:** Za svaku proizvodnu šaržu, dostavljaju se odgovarajuća dokumentacija.

**postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:** Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

**kontrola kvalitete:** Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.

**opće napomene:** Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i istakstvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na

## Tehničke informacije

### ULTRA KIT ZA DRVO

Jednokomponentni brzosušivi kit za drvo



podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr) ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.

listopad, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



2 / 2